

BBA BA150E D285 with Perkins 404-22

ALGEMENE INFORMATIE

ID	23P00103
Merk	BBA
Type	with Perkins 404-22
Bouwjaar	2014
Bedrijfsuren	6.913
Opbouw	Waterpompen
Brandstof	Diesel
Ledig gewicht	1.880 kg
Lengte	227 cm
Breedte	101 cm
Hoogte	154 cm



TECHNISCHE INFORMATIE

- Direct inzetbaar • Geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water • Geschikt voor het verpompen van rioolwater • leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • Massa schakelaar • Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Reserve onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad • Stapelframe • SUPER stillent omkasting (SUPER stil) • Verpompen van waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen en of vaste bestanddelen • Vlotterschakeling (start/stop systeem)

BESCHRIJVING

BA150E D285

Deze 6 inch dieselgedreven vuilwaterpomp is al jaren het meest verkochte model uit de BA serie. Dit pompset is compact en multifunctioneel inzetbaar door zijn unieke pompcurves en grote vuildoorlaat. Veel voorkomende toepassingen: riool- en afvalwater, oppervlaktewater, ballast projecten.

Capaciteit tot 470 m3/uur en druk tot 38 mwk
80 mm doorlaat en slijtplaat met snijgroeven.

Pers x zuig (inch) 6" x 6"
Max. capaciteit (m3/uur) 470
Max. opvoerhoogte (mwk) 37
Vuildoorlaat (mm) 80
Vacuümsysteem (m3/uur) MP50 (50 m3/uur)
Dieselmotor Perkins
Max. toerental (rpm) 1900
Brandstofverbruik op BEP (l/u) 9
Geluidsniveau (dB op 10 m) 64
Afmetingen l x b x h (mm) 2270 x 1050 x 1595
Droog gewicht (kg) 1880

Doorvoer capaciteit: 470 m3/h

Max. vuildoorlaat: 80 mm
Merk motor: Perkins
Max. opvoerhoogte: 37 MWK
Gewicht: 1880 kg

Doorvoer capaciteit: 470 m³/h
Max. vuildoorlaat: 80 mm
Merk motor: Pekins
Max. opvoerhoogte: 37 MWK
Toerental: 1800 rpm
Gewicht: 1880 kg