

BBA NB100 + DEUTZ F2L 1011F

ALGEMENE INFORMATIE

ID	24P00092
Merk	BBA
Bouwjaar	2010
Bedrijfsuren	8.160
Opbouw	Vuilwaterpompen
Brandstof	Diesel
Ledig gewicht	1.800 kg
Vermogen in kW	17
Vermogen in pk	23
Lengte	220 cm
Breedte	106 cm
Hoogte	198 cm



TECHNISCHE INFORMATIE

- 4" (4 inch) aansluitdelen , Perrot/Cardan/Type C • Direct inzetbaar • Droog zelfaanzuigend • Geschikt voor het verpompen van bentoniet en booremulsies • Geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water • Geschikt voor het verpompen van rioolwater • leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • NIEUW en ONGEBRUIKT! • Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! • SUPER stillent omkasting (SUPER stil) • Verpompen van waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen en of vaste bestanddelen • Vlotterschakeling (start/stop systeem) •

BESCHRIJVING

Schade: schadevrij

De BBA Pumps NB/BV100 is een veelzijdige droogzelfaanzuigende vuilwaterpomp. In de super geluidsgedemte omkasting zit een centrifugaalpomp die wordt aangedreven door DEUTZ dieselmotor. Hierdoor heeft de pomp een capaciteit van 150m³/h en een opvoerhoogte van 28 meter. Deze machine is uitgerust met een vacuümsysteem en een vacuümpomp. Met deze droogopgestelde pomp kunt u rekenen op een krachtige zuigwerking van 8 à 9 meter of tussen de 70 tot 100 meter zuiglengte. Het vooraf opvullen met water is bij de machine niet nodig. Hierdoor is deze vuilwaterpomp snel inzetbaar. De NB/BV-serie van BBA is gebouwd om ingezet te worden bij veeleisende boor- en bentoniet-toepassingen. Hij

Tweelingenlaan 111, 7324 AR Apeldoorn
 Tel.: +31 (0)55 312 59 02
 Email: sales@vantongentrading.nl

Merk motor: DEUTZ F2L 1011F
 Max. opvoerhoogte: 28 MWK
 Toerental: 1500 rpm