


Impulse SIP 150-6

INFORMACIÓN GENERAL

ID	22P00155
Marca	Impulse
Año de construcción	2022
Construcción	Bombas de agua
Combustible	Diesel
Peso vacío	1.555 kg
Energía en kw	19
Potencia en caballos de fuerza	26
Longitud	233 cm
Anchura	104 cm
Altura	150 cm



impulse
Dewatering Technologies



Date of testing: 44745
 Engine type: 3HS0T
 Order no.: 2595001
 Pump type: SIP150-6
 Connection: 6 inch (C)

Testresults

Qmax (M³/h)	Hmax (M)	High RPM @	Low RPM @
388	32,5	1800	1000
219	11,1		
NRV Check			0

INFORMACIÓN TÉCNICA

- 46 / 5000 Vertaalresultaten Autocebante (seco, asistido por vacío)
- Adecuado para bombear agua de superficie / agua de obra
- Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta
- disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado.
- Impulsor de bomba de tornillo (canal)
- Interruptor de flotador (sistema de arranque / parada)
- Repuestos disponibles, generalmente en stock
- Vivienda SUPER silenciosa (SUPER silenciosa)

DESCRIPCIÓN

Bomba de aguas sucias Impulse SIP 150-6 de nueva generación. Esta nueva bomba de agua sucia Impulse está equipada con un confiable motor diesel Stage 5 Hatz. La fuente de energía de Hatz cumple completamente con los requisitos de emisión actuales.

Construido en una carcasa súper insonorizada. Esta bomba está equipada con la última unidad de control ecomizer-pro. El ECOMIZER-PRO es una bomba/motor que reduce las emisiones y ahorra combustible control que ajusta automáticamente la velocidad del motor diesel de acuerdo con la cantidad de suministro del fluido a bombear.

Ofrece la movilidad de un grupo motobomba diesel, pero da la flexibilidad de

un conjunto eléctrico totalmente controlado por frecuencia. Los grupos motobombas controlados por ECOMIZER-PRO conducen a un reducción significativa de emisiones y ahorro de combustible de hasta un 55% en comparación con equipos equivalentes sin esta técnica de control.

El ECOMIZER-PRO también genera automáticamente un extenso libro de registro con datos sobre el uso de la bomba, como horas de funcionamiento,

días de funcionamiento, horas hasta la próxima mantenimiento y avisos o alarmas al exceder (ajustable) límites.

La bomba de vacío de este conjunto de bomba no siempre funciona, está totalmente controlada por el control ecomizerpro.

Solo se ejecuta cuando es necesario.

máx. rendimiento : 388 m3/h

máx. cabeza : 32 MWK

máx. Paso de suciedad: 90 mm

Capacidad de tránsito: 388 m3/h

Paso máx. de suciedad: 90 mm

Marca de motor: Hatz

Cabeza máxima: 32 MWK

Velocidad del motor: 1800 rpm

Peso: 1555 kg