

Selwood S100 with Hydraulic

INFORMACIÓN GENERAL

ID	24P00147
Marca	Selwood
Tipo	with Hydraulic
Año de construcción	2013
Construcción	Bombas de agua
Combustible	Diesel
Peso vacío	1.800 kg



SELWOOD DATA SHEET **S100**

Solids handling 'S' pump

Performance characteristics	
Capacity	165 m ³ /h
Head	21 m
Max. Solids Size	75 mm
Self-priming	2000 mm
Flow rate	2000 l/min
Motor power	22 kW
Flow (100% Solids)	100 m ³ /h
Flow (50% Solids)	100 m ³ /h
Flow (25% Solids)	100 m ³ /h
Flow (10% Solids)	100 m ³ /h
Flow (5% Solids)	100 m ³ /h
Flow (2% Solids)	100 m ³ /h
Flow (1% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.5% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.2% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.1% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.05% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.02% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.01% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.001% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0001% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00001% Solids)	100 m ³ /h

Technical Specifications:

Model	S100
Capacity	165 m ³ /h
Head	21 m
Flow rate	2000 l/min
Motor power	22 kW
Flow (100% Solids)	100 m ³ /h
Flow (50% Solids)	100 m ³ /h
Flow (25% Solids)	100 m ³ /h
Flow (10% Solids)	100 m ³ /h
Flow (5% Solids)	100 m ³ /h
Flow (2% Solids)	100 m ³ /h
Flow (1% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.5% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.2% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.1% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.05% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.02% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.01% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.001% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.0001% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00005% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00002% Solids)	100 m ³ /h
Flow (0.00001% Solids)	100 m ³ /h

SELWOOD Bournemouth Road, Chandler's Ford, Eastleigh, Hampshire, SO53 3DZ, UK +44(0)23 8028 6311 info@selwood.co.uk

INFORMACIÓN TÉCNICA

- Apoyado por la bomba de vacío de la furgoneta
- Bombeo de líquidos y / o componentes sólidos delgados como agua a muy viscosos
- disponible con cualquier acoplamiento rápido deseado.
- Repuestos disponibles, generalmente en stock

DESCRIPCIÓN

Esta Selwood S100 es una bomba de aguas residuales líder para aplicaciones donde se deben bombear líquidos con partículas sólidas. Este grupo de bombas móviles es perfecto para sectores exigentes de aguas (residuales).

Adecuado para líquidos con partes sólidas.
Diseño especial de flujo de vórtice
Autocebante gracias al sistema de vacío autocebante integrado

Caudal máximo : 165 m³/h
Altura máxima : 21 MWK
Paso máximo de suciedad : 75 mm

Si se despierta su interés, no dude en contactarnos. Nos gustará ayudarle.