

## Hidrostral Betsy 125 GG

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

ID	23P00073
Marque	Hidrostral
Année de construction	2012
Heures de travail	9.156
Chassis	Pompes à eau
Carburant	Diesel
Poids à vide	1.800 kg
Puissance kw	16
Puissance hp	22
Longueur	262 cm
Largeur	104 cm
La taille	176 cm



### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Boîtier SUPER silencieux (SUPER silencieux) • Convient pour le pompage d'eau de surface / eau de chantier • Convient pour le pompage des eaux usées • disponible avec n'importe quel raccord rapide souhaité. • Interrupteur à flotteur (système marche/arrêt) • Pièces de connexion 6" (6 pouces) Perrot/Cardan/Type C • Pièces de rechange disponibles, généralement en stock • Pris en charge par la pompe à vide du fourgon

### DESCRIPTION

La Hidrostral "Betsy" 125GG (populairement aussi appelée pompe "eekels") est un grand succès depuis des années ! raison principale à cela :

- \* passage de saleté spacieux
- \* pompe des liquides visqueux contenant des particules solides
- \* rendement élevé contre une puissance moteur particulièrement faible
- \* aspiration très rapide et jusqu'à une grande hauteur d'aspiration (8,5 mètres)
- \* Roue centrifuge à vis résistante à l'usure et sans blocage
- \* peut baver et peut fonctionner à sec

La machine peut être bien utilisée pour :

- \* pompage des boues
- \* Garder les puits d'égout et les caves au sec
- \* partout qui a vraiment besoin d'être aspiré et bavé
- \* unité de pompage d'urgence comprenant les pompiers, les offices des eaux et Purification de l'eau
- \* pompage d'eau de surface

\* garder les fosses de construction et les tranchées de construction au sec

Capacité MAX : 342 m<sup>3</sup>/h à 1500RPM , 400 m<sup>3</sup>/h à 1800RPM

Tête MAX : 26 mwc à 1500 tr/min, 39 mwc à 1800 tr/min

Passage de saleté MAX : 100 mm

Capacité de débit: 340 m<sup>3</sup>/h

Passage max. de saleté: 100 mm

Marque de moteur: Deutz

Tête max: 39 MWK

Vitesse: 1800 rpm

Poids: 1800 kg