


Impulse SIP 150-6

ALGEMENE INFORMATIE

ID	2P00155
Merk	Impulse
Bouwjaar	2022
Opbouw	Waterpompen
Brandstof	Diesel
Ledig gewicht	1.555 kg
Vermogen in kW	19
Vermogen in pk	26
Lengte	233 cm
Breedte	104 cm
Hoogte	150 cm



impulse
 Dewatering Technोलोलies



Date of testing: 44745
 Engine type: 3HS0T
 Order no.: 2595001
 Pump type: SIP150-6
 Connection: 6 inch (C)

Testresults

Qmax (M³/h)	Hmax (M)	
388	32,5	High RPM @ 1800
219	11,1	Low RPM @ 1000
NRV Check		0

TECHNISCHE INFORMATIE

- Direct inzetbaar • Geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water • leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • NIEUW en ONGEBRUIKT! • Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Reserve onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad • Schroef(kanaal) pompwaaier • SUPER sillent omkasting (SUPER stil) • Vlotterschakeling (start/stop systeem) • Zelf aanzuigend (droog , vacuüm ondersteund)

BESCHRIJVING

Nieuwe generatie Impulse SIP 150-6 vuil waterpomp. Deze nieuwe Impulse vuilwaterpomp is voorzien van een betrouwbare Stage 5 Hatz diesel motor.

De Hatz krachtbron voldoet volledig aan de nu geldende emissie eisen.

Ingebouwd in een super geluid gedempte omkasting. De pomp is voorzien van de nieuwste ecomizer-pro besturings unit.

De ECOMIZER-PRO is een uitstoot reducerende en brandstof besparende pomp/motor besturing welke het toerental van de dieselmotor automatisch aanpast naar gelang de hoeveelheid aanbod van het te verpompen medium. Het biedt de mobiliteit van een diesel aangedreven pompset echter geeft de flexibiliteit van een volledig frequentiegeregelde elektrische set. Pompsets die aangestuurd worden door middel van ECOMIZER-PRO leiden tot een aanzienlijke uitstoot vermindering en brandstof besparing welke kan oplopen tot 55% in vergelijking tot gelijkwaardig materieel zonder deze besturingstechniek.

Tevens genereert de ECOMIZER-PRO geheel automatisch een uitgebreid logboek met data

over het gebruik van de pomp zoals draaiuren, draai dagen, uren tot volgende onderhoudsbeurt en waarschuwingen of alarmeringen bij het overschrijden van (instelbare) limieten.

De vacuümpomp van dit pomp set loopt niet altijd mee hij wordt volledig aangestuurd door de ecomizer-pro besturing. Hij draait alleen als het nodig is.

Max. opbrengst : 388 m3/h
Max. opvoerhoogte : 32 MWK
Max. Vuildoorlaat : 90 mm

Doorvoer capaciteit: 388 m3/h
Max. vuildoorlaat: 90 mm
Merk motor: Hatz
Max. opvoerhoogte: 32 MWK
Toerental: 1800 rpm
Gewicht: 1555 kg