

Impulse SIP 150-6

ALGEMENE INFORMATIE

ID	24P00032
Merk	Impulse
Bouwjaar	2024
Opbouw	Waterpompen
Brandstof	Diesel
Ledig gewicht	1.700 kg
Lengte	233 cm
Breedte	110 cm
Hoogte	140 cm



TECHNISCHE INFORMATIE

- Direct inzetbaar • Geschikt voor het verpompen van bentoniet en booremulsies • Geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater /bouwplaats water • Geschikt voor het verpompen van rioolwater • leverbaar met iedere wenselijke snelkoppeling. • NIEUW en ONGEBRUIKT! • Ondersteund door van vacuüm pomp • op voorraad! • PUMPED UP AND READY TO FLOW! • Reserve onderdelen beschikbaar , doorgaans op voorraad • Schroef(kanaal) pompwaaier • Stapelframe • SUPER sillent omkasting (SUPER stijl) • Verpompen van waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen en of vaste bestanddelen • Vlotterschakeling (start/stop systeem) • Wij verzorgen passende documentatie ten behoeve van Export
- Zelf aanzuigend (droog , vacuüm ondersteund)

BESCHRIJVING

Schade: schadevrij

De SIP 150-6 schroefwaaierpomp is ontwikkeld en gebouwd om te voldoen aan de behoeften en eisen van een groot deel van de wereld zonder dat er geavanceerde technologieën nodig zijn. Deze mobiele pompunit is de meest eenvoudige en basisuitvoering in ons assortiment 6? schroefwaaierpompen.

De Budget-configuratie is een typisch ouderwetse mechanische configuratie, heeft een direct aangedreven vacuümpomp met V-snaar zonder elektromagnetische koppeling, zodat de vacuümpomp altijd werkt, zelfs als de schroefpomp water heeft.

Deze configuratie heeft geen niveauregeling en het toerental moet handmatig worden aangepast via de gashendel op de motor.

Deze pomp is zo basic als je maar kunt wensen... Start/Stop met een schakelaar en het toerental moet handmatig worden ingesteld. Wel voorzien van vlotter schakeling !

De pompunit is echter volledig autonoom en voorzien van alle elementen die Impulse altijd biedt.

Hij is uitgerust met een eigen brandstoftank en uiteraard ook ontworpen om te presteren in de meest veeleisende en

zware omstandigheden in alle uithoeken van de wereld.

De pompset wordt aangedreven door de robuuste luchtgekoelde Hatz 2M41 2 cilinder dieselmotor met een minimum aan elektrische componenten. Het bedienen van de pomp is uiterst eenvoudig en wordt beheerd door de supereenvoudige standaardcontroller met alleen alle basismotorbeschermingselementen. Dit besturingssysteem biedt nog steeds de bescherming tov. oliedruk en temperatuurveiligheid stopt.

Hier zijn enkele opmerkelijke feiten:

- Looptijd op een volle tank van 200 liter: gemiddeld 85 uur
- Doorgang voor vaste stoffen: 100 mm
- Max. capaciteit / Max. druk: 385 m³/u / 28 meter

Doorvoer capaciteit: 385 m³/h

Max. vuildoorlaat: 100 mm

Merk motor: Hatz

Max. opvoerhoogte: 28 MWK

Toerental: 1800 rpm

Gewicht: 1700 kg